Scheda tecnica Cartelli con montatura a Muro

Descrizione del prodotto

Applicazione
Sono cartelli in acciaio, resistenti e protetti da un bordo di plastica.
Insieme ai cartelli sono inclusi i numeri e le lettere per scrivere i codici e una Loka Lunga Distanza con un codice a barre sulla superficie angolare.
I cartelli standard sono provvisti di 2 fori per un montaggio semplice ed efficace.
Questo cartello è usato sopra o dietro ubicazioni a terra. Lo scansionamento a lunga distanza è reso possibile dalle dimensioni e dal materiale usato.

Dimensioni
Dimensioni standard e dimensioni massime del codice.

Dimensioni del cartello	Max numero caratteri	Altezza del carattere	Distanza di lettura	Dimensioni dell'etichetta	Peso
200 x 200 mm	4	60 mm	12 m	35 x 175 mm	0.40 kg
300 x 300 mm	4	100 mm	20 m	60 x 275 mm	0.85 kg
450 x 450 mm	4	150 mm	40 m	80 x 300 mm	1.85 kg

Colori

Colore standard del cartello:	Giallo	Colore standard del carattere:	Nero
Ulteriori colori per i cartelli:	Bianco Rosso Verde Arancione Blu	Ulteriori colori per i caratteri:	Giallo Bianco Rosso Verde Arancione Blu
Colore dell'etichetta:	Giallo Bianco	Colore della stampa:	Nero

Nella scelta dei colori, occorre assicurarsi che ci sia un contrasto sufficiente tra la lamiera e i caratteri.

Caratteristiche tecniche

Cartello

Base:	Lamina d'acciaio di 1 mm.
Trattamento:	Sendzimir galvanizzato
Cartelli gialli:	Laccato su entrambi i lati (5 Mµ), la base è formata da 2 strati di poliestere (20 Mµ).
Ulteriori colori:	Lastra standard galvanizzata. Strato di colore su entrambi i lati (80 Mµ)

Bordo di protezione di plastica

Materiale:	Plastica con morsetti d'acciaio all'interno.

Caratteri

Materiale:	Magnete di gomma nera + lamina nera di 0.8 mm
Ulteriori colori:	Magnete di gomma di 0.5 mm + lamina colorata (80 mu.)

Etichette Vedi anche ‘Loka® Lunga Distanza Magnetiche’

Peso

Cartello	c.ca 8.0 kg/m²
Bordo di protezione:	c.ca 65 g/m

Caratteri	c.ca 3 g/pc Altezza della cifra 60
	c.ca 5 g/pc altezza della cifra 100
	c.ca 10 g/pc altezza della cifra 150
Etichetta:	c.ca 2.26 g/ m²